




Haustürsystem



KÖMMERLING (88) *plus*

Haustür – innen öffnend



KÖMMERLING®

KÖMMERLING 88plus –

Ein Haustürsystem für Ihre individuellen Ansprüche.

Türen und Fenster sind Teil Ihres Lebensraumes und Ihrer ganz persönlichen Wohngestaltung. Der Entscheidung für das richtige Haustürsystem sollten Sie deshalb Ihre volle Aufmerksamkeit schenken.

Das Haustürsystem bietet alle Voraussetzungen für hochwertige nach innen öffnende Haustüranlagen – einschließlich der zeitgemäßen Bautiefe von 88 mm.

Bei diesem 5-Kammersystem isolieren außen wie innen Dämmkammern gegen Kälte und Wärme. 88plus Haustüren weisen zudem eine hohe Basissicherheit auf. Die großdimensionierten Stahlarmierungen bilden einen festen, geschlossenen Rahmen.

Die Flügelecken sind durch verschweißte Eckverbinder verstärkt, die mit der Stahlarmierung kraftschlüssig verbunden sind. Sie nehmen Biege- und Torsionskräfte auf – z. B. bei Aufbruchsversuchen – und bauen sie über den gesamten umlaufenden Stahlrahmen wieder ab.


Mit speziellen Beschlägen lässt sich die Sicherheit weiter steigern.

Es können ein- und mehrflügelige, nach innen öffnende Haustüren mit Oberlicht oder Seitenteilen hergestellt werden. Dank der thermoplastischen Formbarkeit sind auch Bögen nach Wunsch realisierbar und machen so die Haustür zu einer glänzenden Visitenkarte Ihres Hauses.

Haustüren können ganz individuell nach Ihren Vorstellungen mit Sprossen, mit handelsüblichen Funktions- bzw. Ornamentgläsern oder mit Fertigfüllungen gestaltet werden.

Über lieferbare Holzstrukturen und Unifarben informiert Sie Ihr Fensterbau-Fachbetrieb.

- ▶ Hochdämmendes Haustürsystem mit 88 mm Bautiefe, U_f -Wert = 1,1 W/(m²K) mit geradlinigem Design.
- ▶ 5-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlarmierung und Schweißeckverbinder für höhere Statik.
- ▶ Drei Dichtungsebenen und die innovative Flügelfalzdichtung garantieren einen hohen Schlagregenschutz, optimale Winddichtigkeit und hervorragende Wärmedämmwerte.
- ▶ Hohe Dichtheit durch doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten, barrierefreien Schwelle.
- ▶ Schwellenverbinder für passgenauen Sitz und Abdichtung zwischen Rahmen und Schwelle.
- ▶ Einsatz spezieller Funktionsgläser oder Haustürfüllungen von 22 – 54 mm.
- ▶ Zusätzlicher Schlagregenschutz durch Alu-Wetterschenkel und Falzpad-Set.
- ▶ Maximale Flügelgrößen:
Einflügelige Drehtür 1200 x 2400 mm
Stulpflügeltür 1000 x 2400 mm
- ▶ Alle Kunststoff-Profile werden im Frischmaterial ausschließlich mit bleifreien „greenline“ Stabilisatoren auf Calcium-/Zink-Basis hergestellt.



profine GmbH
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach 2165 · 66929 Pirmasens
Tel. 06331 56-0 · Fax 06331 56-2475
E-Mail: info@koemmerling.de
Internet: www.koemmerling.de